

TABIQUE 5



Ladrillo Hueco Sencillo fabricado en arcilla cocida

Colocación con junta horizontal y vertical de mortero de 1cm de espesor

Usos:

Tabiquería interior
Aplacados
Trasdosado de fachada
Albañilería en general

Ventajas:

Tamaño tradicional
Fabrica resistente mecánicamente

Configuración de la Pieza	Designación Técnica
	<p>Pieza cerámica de arcilla cocida tipo P CAT II R 3,0 de 325x50x140</p>

Descripción	Dimensiones	kg/ud	ud/m ²	Mortero l/m ²	ud/palets	m ² /palets
Tabique 5	325x50x140	1,55	19,9	4,7	420	21,1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
f_b Resistencia a compresión	≥3N/mm ²	DB-SE Seguridad Estructural
Reacción al Fuego	A1	DB-SI Seguridad en caso de incendio Valores obtenidos de la tabla F1 del anejo del DB-SI
Resistencia al fuego	EI-90	
R_A Aislamiento Acústico	33,0dBA	DB-HR Protección frente al Ruido Valor obtenido mediante cálculo con la Herramienta Silensis (1)Guarnecido por ambas caras con 1,5cm de yeso
R Resistencia térmica	0,09 m ² K/W	DB-HR Ahorro de Energía Valor tabulado del CTE
Sellos de Calidad	CE	Marcado CE para piezas de arcilla cocida tipo P (Fábrica Protegida)