

TABIQUE 50

Ladrillo Hueco Sencillo fabricado en arcilla cocida

Colocación con junta horizontal y vertical de mortero de 1cm de espesor


Usos:

Tabiquería interior
Aplacados
Trasdosado de fachada
Albañilería en general

Ventajas:

Tamaño gran formato
Fabrica resistente mecánicamente



Configuración de la Pieza	Designación Técnica
	Pieza cerámica de arcilla cocida tipo P CAT II de 500x40x200

Descripción	Dimensiones	kg/ud	ud/m ²	Mortero l/m ²	ud/palets	m ² /palets
Tabique 50	500x40x200	3,00	9,3	2,7	280	28,0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
f_b Resistencia a compresión	≥2,5N/mm ²	DB-SE Seguridad Estructural
Reacción al Fuego	A1	DB-SI Seguridad en caso de incendio Valores obtenidos de la tabla F1 del anejo del DB-SI
Resistencia al fuego	EI-90	
R_A Aislamiento Acústico	32,2dB _A	DB-HR Protección frente al Ruido Valor obtenido mediante cálculo con la Herramienta Silensis Guarnecido por ambas caras con 1,5cm de yeso
R Resistencia térmica	0,09 m ² K/W	DB-HR Ahorro de Energía Valor tabulado del CTE
Sellos de Calidad	CE	Marcado CE para piezas de arcilla cocida tipo P (Fábrica Protegida)

Ctra. Alfaro s/n
31500 Tudela (Navarra)
+34 948 82 06 39

www.ctudelana.es
ctudelana@ctudelana.es


Cerámica Tudelana
desde 1958