

# TABLERO MACHIHEMBRADO

Tablero Cerámico de 30cm Machihembrado recto y biselado



## Usos:

Soporte de cubiertas  
Cubiertas inclinadas  
Cubiertas planas

## Ventajas:

Su morfología mejora el rendimiento de colocación en un 35%  
Altas fiabilidad y resistencia de la cubierta

Configuración de la Pieza	Designación Técnica
	Tablero cerámico de acrilla cocida para cubiertas TCA Lx300x40

Descripción	Dimensiones	kg/ud (1)	ud/m <sup>2</sup>	ud/palet	m <sup>2</sup> /palet
Machihembrado 100	1000x40x300	8,9	3,3	84	25,5
Machihembrado 80	800x40x300	7,12	4,2	84	20,0
Machihembrado 50	500x40x300	4,45	6,7	168	25,1

PARAMETROS TÉCNICOS			
CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAYO	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	EXIGIDO POR AENOR
FISURACIÓN	UNE 67041	≤ 1 pieza de cada 6	≤ 1 pieza de cada 6
TOLERANCIA EN LONGITUD	UNE 67043	± 1,5 %	± 1,5 %
TOLERANCIA EN ANCHURA (1)		± 2,0 %	± 2,0 %
PLANEIDAD		Flecha máxima en cualquiera de sus caras ≤ 5 mm	Flecha máxima en cualquiera de sus caras ≤ 5 mm
RESISTENCIA A FLEXIÓN	UNE 67042	> 123 daN	> 123 daN

AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.

(1) Se considera la anchura útil de la pieza, es decir, descontando el machihembrado de la pieza

Ctra. Alfaro s/n  
31500 Tudela (Navarra)  
+34 948 82 06 39

www.ctudelana.es  
ctudelana@ctudelana.es

Cerámica Tudelana  
desde 1958